

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению средства инсектицидного**  
**«АНТИТАРАКАН -гель»**  
**(ЗАО «Научно-коммерческая фирма «РЭТ», Россия, г. Москва)**

Предназначена для работников Федеральных государственных учреждений здравоохранения, включая дезинфекционные станции, других организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право работать с инсектицидами.

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство инсектицидное «АНТИТАРАКАН-гель» (далее - средство) представляет собой инсектицидно-аттрактивную приманку в виде желто-коричневой гелеобразной массы, предназначенную для уничтожения синантропных тараканов. В состав средства входят: в качестве действующего вещества (ДВ) - фипронил - в количестве 0,05%, а также борная кислота и различные пищевые привлекатели в качестве основообразующих компонентов. Срок годности средства – 12 месяцев. Средство упаковано в полимерные шприцы или тубы массой нетто 25 и 75 г, которые по 50 или 20 штук упакованы в картонные коробки.

1.2 ДВ средства – фипронил – контактный и кишечный инсектицид широкого спектра действия, основным механизмом которого является блокирование контролируемых гамма-уксусной кислотой (ГАМК) хлоридных каналов насекомых.

1.3 Средство обладает высокой привлекательностью и высоким острым действием в отношении тараканов, вызывая поражение около 90% насекомых через 24 часа и 100% - ную гибель их через 48 часов. Длительность действия средства – не менее 2-х месяцев.

1.4 Средство по острой токсичности при введении в желудок белых крыс относится к IV классу малоопасных веществ согласно классификации вредных веществ по ГОСТ 12.1.007 (DL<sub>50</sub> внутрижелудочно для крыс составляет более 5000 мг/кг) и по Z<sup>ac</sup><sub>bioc ef</sub> к IV классу малоопасных средств дезинсекции. Местное раздражающее действие средства при однократном нанесении на кожу крыс выявлено не было. При внесении в глаз средство вызвало не резко выраженное раздражение конъюнктивы, не обладает отчетливым общим токсическим и местным раздражающим действием при контакте с кожей.

1.5 ПДК фипронила в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м<sup>3</sup> – II класс опасности, ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест - 0,0001 мг/м<sup>3</sup>, ПДК в воде водоемов – 0,001 мг/ дм<sup>3</sup> (санитарно-токсикологический признак вредности), ПДК в почве – 0,05 мг/кг (миграционно - водный показатель вредности). В качестве допустимой суточной дозы фипронила установлена величина – 0,0002 мг/кг.

1.6 Средство предназначено для уничтожения синантропных тараканов на объектах различного назначения, включая жилые помещения, пищевые, детские (в отсутствие детей) и лечебные учреждения, профессиональным контингентом в практике медицинской дезинсекции, а также населением в быту.

## 2 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Перед обработкой следует провести уборку помещения, освободив его от пищевых отходов и источников влаги. Рекомендуется наносить средство на сухую поверхность в местах, недоступных детям и домашним животным.

2.2 Средство нанести каплями ( при одном нажатии на упаковку выдавливается капля массой примерно 100 мг) на расстоянии 20 – 50 см друг от друга в места обитания и передвижения тараканов ( вдоль плинтусов, в щели, трещины, под батареями, мойкой, за

холодильником, шкафами, полками, около труб горячего водоснабжения и т. д.). При высокой численности насекомых расстояние между каплями можно сократить. При применении в бытовых условиях во избежание появления пятен на поверхностях средство можно наносить на кусочек бумаги или полимерной пленки.

2.3 Для обработки помещения площадью 15 м<sup>2</sup> достаточно 10-15 г средства. Средство сохраняет эффективность до 2-х месяцев. При высокой численности тараканов повторную обработку проводят по энтомологическим показаниям.

Не рекомендуется применять средство одновременно с инсектицидами контактного действия.

### **3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

3.1 Средство по параметрам острой токсичности малоопасно, однако, в случае нарушения мер предосторожности возможно развитие признаков интоксикации, что ведет к необходимости соблюдения общегигиенических требований при работе со средством.

- На время проведения обработки убрать продукты и пищевую посуду, удалить из помещения животных и птиц.
- Исключить попадание средства на кожу, в глаза и рот.
- При работе со средством следует соблюдать общие правила личной гигиены. После работы вымыть лицо и руки с мылом.
- Хранить средство в складских помещениях в плотно закрытой таре, отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

3.2 При нарушении рекомендуемых норм работы со средством и мер предосторожности при его использовании возможны проявления интоксикации.

3.3 При появлении первых признаков интоксикации вывести пострадавшего из обработанного помещения на свежий воздух.

3.4 При случайном попадании средства в желудок следует немедленно прополоскать рот водой, затем принять таблетки активированного угля (20 таблеток на 1 литр воды), рвоту не вызывать!

3.5 При случайном попадании средства на кожу следует смыть его обильным количеством воды. Затем промыть с мылом участки кожи, на которые попало средство. При сильном загрязнении одежды немедленно сменить ее.

3.6 При случайном попадании средства в глаза – немедленно промыть их водой или 2% -ным раствором гидрокарбоната натрия в течение нескольких минут.

3.7 После проведения указанных мер первой помощи пострадавшего следует направить к врачу.

### **4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА**

4.1 Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром средней пробы, помещенной в стакан типа Н-1-25 ТС, на белом фоне.

4.2 Определение массовой доли фипронила

Массовая доля фипронила определяется методом ГЖХ с использованием пламенно-ионизационного детектора. Количественная его оценка проводится методом абсолютной градуировки по стандартной смеси с известным содержанием фипронила. Идентификация действующего вещества проводится по времени удерживания фипронила в градуировочном и анализируемом растворах.

4.2.1 Аппаратура, реактивы, растворы

- хроматограф марки ЛХМ-80 или другой с пламенно-ионизационным детектором и металлической колонкой длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см, заполненной хроматоном с 5% SE-30;
- весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г;
- стаканчик для взвешивания СВ-25 ТС;
- колба мерная 2-25-2, 2-50-2;
- колба коническая К<sub>н</sub>-1-50-29/32 ТС;
- пипетки 2-1-2-10, 1-2-1-5;
- цилиндр 1-50;
- фильтр бумажный «синяя лента»;
- фипронил – образец сравнения фирмы «Нангин Эссенхим Кемикал Ко. Лтд», Китай, содержащий 95,0% основного вещества или другой с известным содержанием основного вещества;
- ацетонитрил марки «ч.д.а.»;
- углерод четыреххлористый марки «х.ч.»;
- сульфат натрия прокаленный.

#### 4.2.2 Приготовление градуировочного раствора

Для приготовления градуировочного раствора навеску фипронила – около 62,5 мг (в пересчете на 100% вещество), взвешенную с точностью до 0,0002 г, растворяют в 15 см<sup>3</sup> четыреххлористого углерода, раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 см<sup>3</sup> и доводят до метки растворителем. Концентрация фипронила в приготовленном градуировочном растворе составляет 0,3 мг/см<sup>3</sup>.

#### 4.2.3 Приготовление анализируемого раствора

Для приготовления анализируемого раствора навеску средства около 5,0 г, взвешенную на аналитических весах с точностью до 0,0002 г, помещают в плоскодонную колбу с притертой пробкой вместимостью 50 см<sup>3</sup>, прибавляют 10 см<sup>3</sup> растворителя (смесь полярного и неполярного растворителей в соотношении 4:6 по объему) и перемешивают на магнитной мешалке в течение 3 часов при комнатной температуре. После отстаивания раствор декантируют, высушивают над прокаленным сульфатом натрия в течение 30 мин., фильтруют через бумажный фильтр и хроматографируют не менее 3-х раз параллельно с градуировочным раствором.

#### 4.2.4 Условия хроматографирования

- температура колонки – 190<sup>0</sup>С в течение 2 мин 50 сек с дальнейшим программированием до 250<sup>0</sup> С со скоростью 16<sup>0</sup> С/мин;
- температура испарителя –250<sup>0</sup> С;
- температура детектора – 150<sup>0</sup> С;
- объем вводимой пробы – 2 мкл анализируемого раствора и 1 мкл градуировочного раствора;
- чувствительность шкалы электрометра - 20×10<sup>-10</sup> а;
- время удерживания фипронила – 2 мин 50 сек.

#### 4.2.5 Обработка результатов анализа

Массовую долю фипронила в средстве (X, %) рассчитывают по формуле:

$$X = \frac{H_x \times C_{г.р.} \times V}{H_{г.р.} \times M \times K_{извл.}} \times 100$$

где

H<sub>x</sub> и H<sub>г.р.</sub> - высота хроматографического пика фипронила в анализируемом и градуировочном растворах, мм;

$C_{г.р.}$  - концентрация фипронила в градуировочном растворе, мг/см<sup>3</sup>;  
 $V$  - объем анализируемого раствора, см<sup>3</sup>;  
 $M$  - масса навески средства, мг;  
 $K_{извл.}$  - коэффициент извлечения фипронила, равный 0,65.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение из трех параллельных определений, абсолютное расхождение между наиболее различающимися значениями которых, не превышает допустимое значение, равное 0,01%.

Пределы допускаемого значения относительной суммарной погрешности результатов измерений составляют  $\pm 5,0\%$  при доверительной вероятности 0,95.

## **5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

- 5.1 Транспортирование средства производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта
- 5.2 Недопустимо совместное транспортирование и хранение средства с кормами, комбикормовыми и пищевыми продуктами.
- 5.3 Хранение средства – в картонных и полимерных коробках, ящиках на поддонах, в крытых сухих вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.
- 5.4 Предохранять от действия влаги и прямых солнечных лучей, соблюдать температурный режим хранения в интервале температур от нуля до плюс 40<sup>0</sup> С.
- 5.5 Высота штабеля при хранении деревянных и полимерных ящиков не должна превышать 2,6 м, картонных ящиков – 2,5 м.
- 5.7 Гарантийный срок годности средства – два года со дня изготовления.